



### 30. DK YANGIN DAYANIMLI KAPI

*TSE RAPOR: TSE EN 1634-1 / TSE EN 13501*

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- **KANAT;**

Alt ve üst yüzey 6mm mdf üzeri 0,20 mm pvc film kaplı, iç dolgu 35mm yonga levhalı, 35 x 50 mm serenli, toplam 48mm kalınlığında, kenarları 0,8mm pvc kenar bantlı.

- **KASA;**

Minimum 40mm kalınlığında, 48mm kalınlığındaki kapı kanadına göre yapılmış, projesine göre 100mm – 220mm genişliğinde üretilmiş, üzeri 0,20mm pvc film kaplanmış MDF malzemedendir.

- **PERVAZ;**

18mm X 100mm üzeri 0,20 pvc film kaplı kasaya göre geçme ve ayarlı MDF malzemedendir.

- **AKSESUAR;**

TSE Raporunda yer alan aksesuarlardır.

- Paslanmaz Menteşe
- Gizli Kapı Kapatıcısı
- Kapı Altı Giyotin
- Fırçalı Duman Fitili
- Kasa Conta (Yangın dayanımlı)
- Koruma Pedi (Menteşe ve Kilit Yerleri için)
- Kale 152/R-45 Silindirli Kilit & Brassco Markalı Kartlı Kilit

- **ÖLÇÜLER**

Standart Kanat Ölçüsü; 900mmX2030mm'dir.

Standart Üzeri Ölçüler için;

- Yüksekliğinin %15'ine
  - Genişliğinin %15'ine
  - Alanının %20 'sine
- Kadar ölçü artışına müsaade edilir.

- Kapılarımız iç mekan içindir, dış mekana uyumlu değildir.

# Yangına Dayanıklı Kapılar

## Fire Rated Doors



### Özellikler;

Kasa, Pervaz ve Kanat MDF'dir, üzeri pvc film kaplıdır.

Kanat kalınlığı 47mm'dir ve tamamen yangına dayanıklı dolguludur.

Barelli veya kartlı kilit seçeneğlidir.

Giyotin, gizli kapı kapatıcı, özel menteşe, özel conta ve fitil.

Ado 3000 modeli görselindedir.



ÇELİK GÖMME  
MENTEŞE



KAPI HİDROLİĞİ  
GİZLİ



KAPI ALTI GİYOTİNİ



YANGINA DAYANIKLI  
KAPI CONTASI



YANGINA  
DAYANIKLI FİTİL



KARTLI KİLİT



BARELLİ KİLİT